

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(справочное)

**Манжеты уплотнительные резиновые для пневматических устройств  
по ГОСТ 6678-72**

**А.1 Для уплотнения штока**

Уплотняемый диаметр штока $d$ , мм	Ширина манжеты $h$ , мм
5, 6, 8, 9	4
10, 11, 12, 14	5
16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40	6
45, 50, 56, 60, 63, 70, 71, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200	7

**Манжеты уплотнительные резиновые для пневматических устройств  
по ГОСТ 6678-72**

**А.2 Для уплотнения поршня**

Уплотняемый диаметр поршня $D$ , мм	Ширина манжеты $H$ , мм
10, 11, 12, 14, 16	3,5
18, 20, 22	4
25, 28, 32	5
36, 40, 45	6
50, 56, 60, 63, 70, 71, 80, 90, 100	6,5
110, 125, 140, 160, 180, 200	7
220, 250, 280, 320, 360, 400	8

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

*(справочное)*

**Текст таблицы prgr.xls, лист 1**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---